



2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018  
EQUIPMENT DEALERS ASSOCIATION  
SURVEY | TRACTOR MANUFACTURERS

**PRODUCT  
QUALITY**



## 325

TRACTEUR COMPACT  
POLYVALENT

### CARACTÉRISTIQUES

BLOCAGE DE  
DIFFÉRENTIEL

PRISE 12V STANDARD

SÉLECTEUR 4WD

DIRECTION ASSISTÉE  
HYDRAULIQUE ET LISSE

PTO ÉLECTRO-HYDRO  
INDÉPENDANT AVEC  
MARCHE/ARRÊT À UNE  
SEULE TOUCHE

CHARGEUR FRONTAL  
CAPACITÉ + ATTACHE  
RAPIDE

UN VÉRITABLE  
CONTRÔLE DE LA  
POSITION

## Faites-en plus avec un YANMAR.

Travaillez plus intelligemment en laissant votre tracteur travailler plus dur.

Le nouveau SA325 amélioré est le tracteur sous-compact idéal pour sa polyvalence. Utilisez plus d'outils et d'accessoires que jamais auparavant, avec le confort d'une plate-forme d'opérateur conçue spécialement pour vous. Chaque instrument et chaque commande sont à portée de main, vous pouvez donc profiter de la puissance et de la précision du célèbre moteur diesel à trois cylindres refroidi par liquide de Yanmar et de notre combinaison unique de puissance et d'efficacité énergétique.

### CONCEPTION ET TECHNOLOGIE INNOVANTES



#### UNE POLYVALENCE INÉGALÉE.

Une puissance accrue s'accompagne d'une polyvalence accrue. Vous pourrez utiliser une large gamme d'outils qui vous permettront de tirer le meilleur parti de ce que votre propriété a à offrir. Soulevez davantage. Creusez plus profondément. Coupez plus rapidement. Quelle que soit la tâche à accomplir, ce tracteur vous permettra de sélectionner un outil qui effectuera le travail rapidement et facilement.



#### PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE.

Le 325 est équipée de deux pédales de transmission hydrostatique côte à côte qui vous permettent de passer en douceur de la marche avant à la marche arrière. Vous remarquerez que les travaux, en particulier ceux dans les espaces restreints, sont effectués facilement. Cette conception unique de la pédale améliore la facilité d'utilisation globale, vous permettant d'en faire plus avec moins d'effort.



#### UNE CONDUITE PLUS DOUCE.

Ce tracteur est également équipé d'un châssis intégral. Cela signifie que lorsque vous vous attaquez à votre liste de tâches à accomplir sur votre propriété, vous le ferez sur un tracteur qui fonctionne silencieusement, avec moins de vibrations. De plus, sa conception est suffisamment robuste pour durer toute une vie.



## Spécifications du tracteurs YANMAR 325

### MOTEUR

Fabricant	YANMAR
Modèle	3TNV80F
Type	Diesel 4 temps en ligne refroidi par l'eau
Nombre de cylindres	3
Alésage et course	3.15 x 3.30 po (80 x 84 mm)
Déplacement total	77.2 po <sup>3</sup> (1.266 L)
Puissance brute: EPA Régulation	23.9 Ch (17.8 kW)
Puissance nette	21.7 Ch (16.2 kW)
Vitesse de rotation nominale	3,200 tr/min
Couple maximal	45.7 pi-lb (62.0 Nm)
Batterie	540 CCA
Carburant	Diesel

### CAPACITÉS

Réservoir de carburant	6.1 gal US (23 L)
Huile moteur	3.6 gal US (3.4 L)
Liquide de refroidissement moteur	3.0 gal US (2.8 L)
Huile de transmissions	4.1 gal US (15.5 L)
Huile pour essieu avant	3.7 gal US (3.5 L)

### DIMENSIONS

Longueur totale (avec attelage 3 points)	105.8" (2,688 mm)
Largeur totale (avec pneus R4)	54.6" (1,387 mm)
Hauteur totale (avec protection anti-retournement (ROPS) et pneus R4)	85.8" (2,180 mm)
Hauteur totale (avec ROPS plié, pneus R4, dessus du volant)	70.4" (1,789 mm)
Hauteur totale (avec pneus R4, dessus du volant)	55.3" (1,405 mm)
Empattement	63.0" (1,600 mm)
Garde au sol minimale (avec pneus R4)	8.5" (215 mm)
Bande de roulement (avec pneus R4)	Av: 37.8" (960 mm), Arr: 40.5" (1,028 mm)

### POIDS

(Avec ROPS et pneus R4)	1,715 lb (778 kg)
-------------------------	-------------------

### SYSTÈME DE DÉPLACEMENT

Pneus	Ag (R1)	Avant, Arrière: -
	Gazon (R3)	Av: 23x8.50-12 4PR, Arr: 33x12.5-16.5 4PR
	Industriel (R4)	Av: 23x8.50-12 4PR, Arr: 12-16.5 10PR
Embrayage	-	
Pilotage	Puissance hydrostatique	
Transmission	Transmission hydrostatique, double gamme de vitesses	
Vitesse d'entraînement	4WD Sélectionné	
Frein	Disque humide	
Rayon de braquage minimum	8.5 pi (2.6 m)	

### UNITÉ HYDRAULIQUE

Système de contrôle hydraulique	Contrôle de position, centre ouvert	
Capacité de la pompe (outil)	4.3 gal US/min (16.1 L/min)	
Capacité de la pompe (direction)	3.7 gal US/min (14.1 L/min)	
Attelage à 3 points	Catégorie limitée 1	
Force de levage maximale	Point de levage	-
	24" derrière le point de levage	1,209 lb (548 kg)
Pression du système	2,429 psi (16.7 MPa)	

### PRISE DE FORCE (PTO)

Puissance de la prise de force (PTO)	18.1 Ch (13.5 kW)	
Type	Embrayage hydraulique	
Arrière	Taille de l'arbre	35 mm de diamètre ext. 6 cannelures
	Type	Indépendant
	Vitesse/RPM du moteur	554/3,200
Milieu	Taille de l'arbre	SAE 16/32, 15 cannelures
	Type	Indépendant
	Vitesse/RPM du moteur	2,057/3,200

### VITESSE DE DÉPLACEMENT

Marche avant mph (km/h)	Min: 0-5.9 (0-9.4), Max: 0-12.3 (0-19.6)
Marche arrière mph (km/h)	Min: 0-4.1 (0-6.6), Max: 0-8.5 (0-13.7)

### SPÉC. DE LA CHARGEUSE À FLÈCHE COURBE YANMAR YL210

Hauteur de levage max. jusqu'à l'axe de pivot	79" (2,000 mm)
Hauteur de levage max. sous le niv. du godet	58" (1,465 mm)
Portée à la hauteur de levage max.	36" (920 mm)
Portée avec le godet au sol	53" (1,355 mm)
Profondeur de creusement	3.9" (100 mm)
Angle de chute maximale	45°
Angle de recul maximale	30°
Capacité de lavage (axe de pivot)	1,200 lb (545 kg)
Force d'arrachement (axe de pivot)	2,090 lb (950 kg)
Force de recul (ligne de sol)	1,518 lb (690 kg)
Débit nominal	4.3 GPM (16.1 L/m)
Pression du système	2,429 psi (16.7 MPa)
Temps de montée à hauteur max. sans charge	3.7 sec
Temps de descente sans charge	2.3 sec
Temps de retour de l'attachement	2.3 sec
Temps de décharge de l'attachement (REGEN)	1.6 sec
Largeur du godet	53" (1,346 mm)
Capacité du godet	5.65 pi <sup>3</sup> (0.16 m <sup>3</sup> )
Poids du godet	145 lb (66kg)
Poids avec godet	508 lb (231 kg)

### SPÉC. DE LA RELLE RÉTROCAVEUSE YANMAR B65

Profondeur de creusement max. (fond plat de 2")	76.9" (1,953 mm)
Arc de rotation	150°
Hauteur de chargement (godet à 60°)	61.5" (1,562 mm)
Portée depuis la ligne centrale du pivot du swing	104" (2,641 mm)
Rotation du godet	180°
Portée de chargement (godet à 60°)	35" (889 mm)
Porte-à-faux de transport	42.4" (1,077 mm)
Sous-coupe	25" (635 mm)
Écartement des stabilisateurs - position basse	85.5" (2,172 mm)
Écartement des stabilisateurs - position haute	52.6" (1,336 mm)
Force de creusement du cylindre du godet	2,800 lb (1,270 kg)
Force de creusement du cylindre du swing	1,590 lb (721 kg)
Pression de fonctionnement	2,030 psi (142.7 kg/cm)
Poids de la rétrocaveuse	677 lb (307 kg)

### SPÉC. DE LA TONDEUSE À MONTAGE CENTRAL YANMAR M60

Méthode de montage	Suivi du sol
Largeur de coupe po (mm)	60" (1,524 mm)
Hauteur de coupe (mm)	1-4" (25.4-101.6mm)
Nombre de lames	3
Poids	363 lb (142 kg)

### ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR LE YANMAR 425

Chargeur frontal	Lame avant	Accessoires 3 pts
Rétrocaveuse	Souffleuse à neige	
Tondeuse à montage central		

Remarque: accessoires vendus séparément. Veuillez consulter votre revendeur pour plus de détails.

### ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS

Tous les tracteurs Yanmar sont assemblés dans notre usine ultramoderne d'Adairsville, en Géorgie, juste au nord d'Atlanta. Les pièces de rechange sont rapidement livrées depuis cet endroit vers n'importe quelle position en Amérique du Nord. De plus, une garantie limitée de 10 ans sur le groupe motopropulseur est offerte en standard sur tous les achats de tracteurs neufs.

### CONCESSIONNAIRES QUI PARTAGENT NOTRE ENGAGEMENT

Les tracteurs Yanmar sont vendus et entretenus par un réseau de concessionnaires qui s'engagent à servir les communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent. Ils partagent notre passion pour la terre ainsi qu'une passion inégalée. Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, veuillez visiter [YanmarTractor.com](http://YanmarTractor.com)